

Certificat de chantier

isoschaum®

établi pour :

Madame / Monsieur

Rapport de contrôle interne n°

Le matériau isolant mis en œuvre ici, isoschaum® a été fabriqué conformément à l'agrément technique général n° Z-23.12-1631 du 16/04/2014 à partir des matériaux de base solution de résine / de mousse. Les matériaux de base satisfont à la classe ES 2 et ont été produits par la société SQ-Tec.

Lors de l'exécution des travaux de construction et conformément à la norme DIN 18159 partie II, les résultats du contrôle de qualité sur chantier ont été déterminés selon le paragraphe 9.2.2. (valeur moyenne, ainsi que valeurs maximum et minimum) :

Mesures sur échantillons 100 mm X 100 mm X 100 mm

Isolation réalisée le		Température de l'air	Humidité relative de l'air		Température de surface du support
Durée des travaux x	Contrôle de réactivité avant le début des travaux selon le paragraphe 8.11 [s]	Valeurs	Masse volumique apparente selon le paragraphe 8.3 [kg/m ³]		Contrôle visuel de la qualité selon le paragraphe 8.2
			frais	sec	
		Valeur moyenne			<i>La mousse présente une structure homogène et est consistante.</i>
		Valeur maximum			
		Valeur minimum			

Le présent document atteste que l'isoschaum® mise en œuvre ici a été produite et mise en place conformément aux dispositions de l'agrément technique général n° Z-23,12.12-1631 du 16/04/2014 et de la Directive ETB sur les mousses UF in situ.

Lieu et date